



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	3x400V 50Hz	Gewicht ausger. Weight compl. Poids équipé	Ketten- grösse Chain size Dimension de la chaîne	Ketten- gewicht Chain weight Poids chaîne		- Schutzart nach DIN 40050: IP55 - Isolierstoffklasse F - Anschlussicherung generell 10A - Lasthaken DIN 15401	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS) nach, according to, selon: FEM 9.671
	150	180	240	300	360									
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m		- Classe de protection DIN 40050: IP55 - Classe d'isolation F - Fusible général 10A - Crochet de levage DIN 15401	
GCH 1000/2N	2000	1600	1250	1000	800	4	1.45	3.7	50	7x22	1.04			
GCH 1000/2NF	2000	1600	1250	1000	800	4/1	1.45/0.36	4.0/2.8	51	7x22	1.04			
GCH 1000/2SF	1000	800	630	500	400	8/2	1.45/0.36	5.8/2.6	53	7x22	1.04			

GCH 1000/2
 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

GIS Hebe- und Fördertechnik

9405.92015

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	23.12.05	D.BUCHER
1:3	Geprüft Modifié par	19.06.06	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé	24.05.06	P.ENGEL
	Freigebe Norm Autorisé norm		Index