



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	3x400V 50Hz	Gewicht ausger. Weight compl. Poids équipé	Ketten- grösse Chain size Dimension de la chaîne	Ketten- gewicht Chain weight Poids chaîne	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: Güteklasse, nach, Grade, according to, Classe qualité: selon: DAT (8SS) FEM 9.671
	kg	kg	kg	kg	kg									
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360									
ED0 Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	4.0%	50%	60%									
GCH 2500/2N	5000	4000	3200	2500	2000	3.2	3.05	7.7	76	10x28	2.25			
GCH 2500/2NF	5000	4000	3200	2500	2000	3.2/0.8	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25			
GCH 2500/2SF	3200	2500	2000	1600	1250	5/1.25	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25			

GCH 2500/2
 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

9408.9203.5

Massstab 1:3
 Gezeichnet 16.08.06
 Überarbeitet 09.11.06
 Modifiziert
 Geprüft
 Freigebe Norm
 Aut.-Druck norm

A.HADORN
 P.ENGEL
 P.ENGEL
 Index
 A

