



Yaletex Sistemas de trincaje según EN 12195-2

con cinta color negro, de poliéster

25 mm - Capacidad trincaje LC 250 daN

Tensión estándar STF 50 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitudes estándar 3 m, 4 m y 6 m, otras longitudes bajo



ZGR-S-250-1, trincaje de hebilla sin fin



ZGR-S-250-1, trincaje de carraca con ganchos cerrados

35 mm - Capacidad trincaje LC 1000 daN

Tensión estándar STF 150 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitudes estándar 1,5 m, 6 m y 8 m, otras longitudes bajo



ZGR-S-35-1000-1, trincaje de carraca sin fin



ZGR-S-35-1000-2-SPH, trincaje de carraca con ganchos cerrados

50 mm - Capacidad trincaje LC 2000 daN

Tensión estándar STF 300 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitudes estándar 2 m, 2,5 m, 8 m y 10 m, otras longitudes bajo consulta



ZGR-S-50-2000-1, trincaje de carraca sin fin



ZGR-S-50-2000-2-SPH, trincaje de carraca con ganchos cerrados

Canteras para trincajes

Fabricada en polipropileno con ranuras integradas



Base de protección

Impiden que las carracas rayen la superficie de la carga. También se usan como canteras

