

VOLQUETE BASCULANTE ABIERTO

Evacuación de los productos planos.

Accionamiento automático.

Apilado facilitado por cara abierta
(ideal para cajas de cartón)



capacidad dm ³	carga kg	ruedas Ø	A	B	C	I	D	D1	E	F	peso kg	referencia pintada
1150	1200	zócalo	1470	1280	1125	1000	1230	930	300	740	197	BCP11000
1150	1200	150	1550	1280	1125	1000	1340	930	415	350	210	BCP11151
1365	1200	zócalo	1470	1280	1325	1200	1230	930	300	740	210	BCP13000
1365	1200	150	1550	1280	1325	1200	1340	930	415	550	224	BCP13151
1700	1200	zócalo	1470	1280	1325	1200	1460	1160	300	740	228	BCP16000
1700	1200	150	1550	1280	1325	1200	1570	1160	415	550	240	BCP16151
2000	1200	zócalo	1470	1280	1525	1400	1460	1160	300	740	240	BCP19000
2000	1200	150	1550	1280	1525	1400	1570	1160	415	740	253	BCP19151

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Opción toldo



Apilado facilitado



Posición basculada con opción puerta frontal

BC

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 1150 a 2000 dm³.
- Caja de chapa doblada 2 mm con refuerzos.
- Fondo de caja con pendiente de 2° hacia la parte de atrás, para facilitar una buena sujeción de los productos.
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo cuando está en movimiento: quítese antes del basculamiento.
- Final de basculamiento amortiguado por topes de goma.
- Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca.
- Reenclavamiento al apoyar la parte delantera de la caja en el camión volquete o compactador.
- Toma horquillas carretilla en los acoplamientos esp. 5 sección interior 170 x 70 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre los acoplamientos.
- Modelo sobre ruedas equipado con 2 fijas y 2 giratorias Ø150 aluminio/poliuretano con pasamanos desplazamiento frontal.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Ejemplos de opciones: puerta frontal, toldo, tirantillos.
- Otras opciones: páginas 51 a 53.