

# VOLQUETE PARA CARRETILLA CON CABEZAL ROTATIVO

Vaciado integral por volteo.

Económico.

Práctico.

# BR




## CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 500 a 2000 litros.
- Caja de chapa doblada con nervaduras 2 mm con cinturón superior reforzado con borde 3 pliegues anticorte.
- Soldaduras exteriores continuas e interiores discontinuas.
- Sección int. de acoplamiento 170 x 70 mm soldados bajo el fondo de caja.
- Interior fondo plano para evitar atascos.
- Entradas de horquillas reforzadas con chapa esp. 6 mm.
- Versión estándar sobre zócalo apilable.
- Opcional, apilamiento con estribo guía (véase foto).
- Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre los acoplamiento.
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias Ø125 aluminio/poliuretano con pasamanos.
- Fabricación a medida, consúltenos.
- Opciones: páginas 51 a 53.

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	sentido desplazamiento	A	B	C	I	D	F	peso kg	referencia pintada
500	1500	zócalo	-	890	800	1285	1200	620	740	97	BRP05000
500	1200	125	Fr	970	800	1285	1200	695	600	110	BRP05121
1000	1500	zócalo	-	890	800	1285	1200	1140	740	130	BRP10000
1000	1200	125	Fr	970	800	1285	1200	1215	600	145	BRP10121
1250	1500	zócalo	-	1100	1000	1285	1200	1140	740	150	BRP12000
1250	1200	125	Fr	1170	1000	1285	1200	1215	600	165	BRP12121
1500	1500	zócalo	-	1100	1000	1585	1500	1100	740	164	BRP15000
1500	1200	125	La	1100	1000	1670	1500	1170	740	178	BRP15121
2000	1500	zócalo	-	1100	1000	1585	1500	1435	740	190	BRP20000
2000	1200	125	La	1100	1000	1670	1500	1505	740	207	BRP20121

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

## Opción apilamiento con estribo guía



Refuerzo entradas horquillas



Opción tapa abatible 2 partes



Opción apilamiento con estribo guía