

VOLQUETE PARA ARENA, GRAVA ... REFORZADO CON FONDO ABATIBLE

Apilable.
Vaciado integral por la base.
Carga 2T.
Ideal para entrega de materiales.



FMP



FOP



FIP

capacidad litros	carga kg	Lateral		Frontal		altura total	peso kg	ref. pintada
		total	interior	total	interior			
500	2000	920	800	1335	1200	760	150	FOP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1290	205	FOP10000
500	2000	920	800	1335	1200	785	138	FIP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1310	190	FIP10000
500	2000	920	800	1335	1200	805	150	FMP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1330	210	FMP10000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Vaciado integral
por la base



Opción toma grúa
abatible

FOP 1 m³ apilados



FOP FIP FMP

CARACTERÍSTICAS:

3 MODELOS:

FOP: toma superior con horquillas de carretilla elevadora o grúa levanta palet (pasaje integrado) - toma con grúa posible con los 4 bucles de ángulo (eslingas 4 ganchos en opción).

FIP: toma superior directa con grúa (viga de suspensión + asa de enganche).

FMP: toma mixta con pasaje de horquillas superior y viga de suspensión toma grúa (anillo).

- Capacidad 500 y 1000 litros para cada modelo.
- Versión pintada o galvanizada sobre zócalo (montaje sobre ruedas, consúltenos).
- Carga 2000 kg.
- Apilable.
- Conjunto robusto de chapa plegada 3 mm.
- Fondo con chasis rígido tubular.
- Señal de carga 1/2 m³ a la altura de la nervadura central.
- Apertura con palanca de mando manual maniobrable a distancia con pestillo de seguridad.
- Cierre al ponerlo en el suelo.
- Pasaje inferior para horquillas carretilla o transpalet.