VOLQUETE AUTOBASCULANTEECO



carga kg	ruedas Ø	sentido desplaza- miento	Α	В	С	1	D	F	sección de acoplamientos interior	peso kg	ref. pintada
800	zócalo		1500	1400	965	750	1265	400	165 x 55	155	10P07000
800	125	Fr	1500	1400	1020	750	1265	400	165 x 55	156	IOP07123
800	zócalo		1500	1400	1215	1000	1265	600	165 x 55	176	10P09000
800	125	Fr	1500	1400	1270	1000	1265	600	165 x 55	177	IOP09123
800	zócalo		1500	1400	1465	1250	1265	600	165 x 55	196	IOP11000
800	125	Fr	1500	1400	1520	1250	1265	600	165 x 55	197	IOP11123
	800 800 800 800 800	kg Ø 800 zócalo 800 125 800 zócalo 800 125 800 zócalo	carga kg ruedas Ø desplaza- miento 800 zócalo 800 125 Fr 800 zócalo Fr 800 125 Fr 800 zócalo Fr	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A 800 zócalo 1500 800 125 Fr 1500 800 zócalo 1500 800 125 Fr 1500 800 zócalo 1500 1500 800 zócalo 1500 1500 800 125 Fr 1500	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A B 800 zócalo 1500 1400 800 125 Fr 1500 1400 800 zócalo 1500 1400 800 125 Fr 1500 1400 800 zócalo 1500 1400 800 zócalo 1500 1400 800 125 Fr 1500 1400	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A B C 800 zócalo 1500 1400 965 800 125 Fr 1500 1400 1020 800 zócalo 1500 1400 1215 800 125 Fr 1500 1400 1270 800 zócalo 1500 1400 1465 800 125 Fr 1500 1400 1520	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A B C I 800 zócalo 1500 1400 965 750 800 125 Fr 1500 1400 1020 750 800 zócalo 1500 1400 1215 1000 800 125 Fr 1500 1400 1270 1000 800 zócalo 1500 1400 1465 1250 800 125 Fr 1500 1400 1520 1250	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A B C I D 800 zócalo 1500 1400 965 750 1265 800 125 Fr 1500 1400 1020 750 1265 800 zócalo 1500 1400 1215 1000 1265 800 125 Fr 1500 1400 1270 1000 1265 800 zócalo 1500 1400 1465 1250 1265 800 125 Fr 1500 1400 1465 1250 1265 800 125 Fr 1500 1400 1520 1250 1265	carga kg ruetas Ø desplaza- miento A B C I D F 800 zócalo 1500 1400 965 750 1265 400 800 125 Fr 1500 1400 1020 750 1265 400 800 zócalo 1500 1400 1215 1000 1265 600 800 125 Fr 1500 1400 1270 1000 1265 600 800 zócalo 1500 1400 1465 1250 1265 600 800 125 Fr 1500 1400 1520 1250 1265 600 800 125 Fr 1500 1400 1520 1250 1265 600	Carga kg Tuedas planta milento desplaza-milento A B C I D F acoplamientos interior 800 zócalo 1500 1400 965 750 1265 400 165 x 55 800 125 Fr 1500 1400 1020 750 1265 400 165 x 55 800 zócalo 1500 1400 1215 1000 1265 600 165 x 55 800 125 Fr 1500 1400 1270 1000 1265 600 165 x 55 800 zócalo 1500 1400 1465 1250 1265 600 165 x 55 800 2ócalo 1500 1400 1465 1250 1265 600 165 x 55 800 125 Fr 1500 1400 1520 1250 1265 600 165 x 55	carga kg ruedas Ø desplaza- miento A B C I D F acoplamientos interior peso kg 800 zócalo 1500 1400 965 750 1265 400 165 x 55 155 800 125 Fr 1500 1400 1020 750 1265 400 165 x 55 156 800 zócalo 1500 1400 1215 1000 1265 600 165 x 55 176 800 125 Fr 1500 1400 1270 1000 1265 600 165 x 55 177 800 zócalo 1500 1400 1465 1250 1265 600 165 x 55 196 800 125 Fr 1500 1400 1265 1265 600 165 x 55 196 800 125 Fr 1500 1400 1520 1265 600 165 x 55 197

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Pestillo de seguridad





Pendiente importante que facilita el vaciado

Accionamiento automático al apoyar





GIO

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 685 a 1140 litros.
- Carga admisible 800 kg máximo.
- Caja de chapa doblada 3 mm con cinturón 2 pliegues y ángulos de refuerzo.
- Pestillo de seguridad que evita cualquier tipo de accionamiento intempestivo cuando está en movimiento.
- Final de basculamiento amortiguado por topes de goma.
- Accionamiento automático del basculamiento al apoyar y manual con palanca.
- Reenclavamiento manual de la caja tras vaciado o mediante apoyo sobre colector.
- Sección int. de acoplamientos 165 x 55 mm, esp. 4 y distancia entre ejes (F) modificables por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet debajo de los acoplamientos.
- Modelo sobre ruedas con 3 ruedas Nylon Ø125 (2 fijas + 1 giratoria) desplazamiento frontal.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Opciones: páginas 51 a 53.