

CANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO PEQUEÑO VOLUMEN

Toma directa sobre horquillas.
Recogida por el suelo (cereales, copos, abonos, arena...).

GVT



CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de 0.5 a 1.1 m³.
- Cangilón para facilitar la descarga de los productos en el centro de los volquetes de camión.
- Cuba robusta de 5 mm.
- Cuchilla de desgaste biselada dureza 400 HB.
- Bordes de cuba reforzados.
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores.
- Vertido hidráulico mediante 2 cilindros de doble efecto para conectar con la carretilla (posibilidad de conectarse en el delantal de la carretilla).
- Entregado con flexibles equipados con acopladores macho 3/8 montados sobre soporte.
- Con kit de conexión para conexión distinta de la carretilla.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Sección acoplamientos y distancia entre ejes modificables por encargo.

capacidad m ³	perfil total	perfil caja	ancho de toma	altura útil en el centro	distancia entre ejes	sección de acoplamientos interior	CDG horquillas 1200	peso kg	referencia pintada
0,5	1570	1030	1250	550	800	170 x 70	1150	320	GNP05002
0,8	1640	1230	1500	700	800	170 x 70	1150	377	GNP08002
1	1640	1230	1750	700	900	170 x 70	1150	407	GNP10002
1,1	1640	1230	2000	700	900	170 x 70	1150	440	GNP11002

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Carga a distancia, evita rodar sobre el producto



Conexión con la carretilla



Cuchilla de desgaste (400HB)